



KINO

فریزر تاپینگ بستنی

ICE CREAM DISPLAY FREEZER



فریزر تاپینگ بستنی

فریزر تاپینگ در ۳ مدل عرضه گردیده که هر ۳ مدل دارای سیستم روشنایی می باشند. از جمله نقاط قوت محصول، بکارگیری از کابین با کاربرد چند منظوره بوده به نحوی که استفاده از محصول به عنوان محصول تاپینگ و یا محصول صندوقی امکان پذیر می باشد. رنج دمایی این محصول در بازه ۱۲- الی ۲۴- بوده که این اطمینان را حاصل می کند مواد غذایی به بهترین نحو نگهداری شوند. سیستم روشنایی و مخفی تعبیه شده در محصول دارای حداقل ولتاژ می باشد که صدمات ناشی از برق گرفتگی را از بین می برد.

از جمله نکات برجسته محصول استفاده از شیشه Low E استاندارد بوده که موجب گردیده اتلاف حرارت به حداقل برسد، سکوریت بودن شیشه نیز موجب گردیده در صورت شکستگی شیشه، خطرات ناشی از خرد شدن شیشه به حداقل رسد. محصولات تاپینگ تماماً دارای عایق بندی فوم پلی اورتان بوده که توسط دستگاههای اتوماتیک تزریق می شوند. کلیه فریزرهای تاپینگ قابلیت شست و شوی داخل کابین را دارا می باشند که آب حاصل از آن توسط راهگاه تعبیه شده در کف محصول به خارج هدایت می گردد.



کابین چند منظوره
استفاده از سبد جهت جانمایی ظروف بنماری باعث می شود که با خارج کردن سبدها پراحتی به کل فضای زیرین کابین دسترسی داشته و از آن جهت ذخیره سازی مواد غذایی خود استفاده نمایید. همچنین وجود سبد امکان استفاده از محصول را برای مصارفی غیر از چیدمان ظروف مهیا می کند.

سیستم روشنایی
وجود نور پردازی مخفی در محصول موجب گردیده مواد غذایی به بهترین شکل ممکن نمایش داده شود. این سیستم روشنایی دارای ولتاژ ۴۰ ولت می باشد.

مشخصات فریزر تاپینگ بستنی

ظروف بنماری استیل
ظروف تعبیه شده تماما از جنس استیل با گرید ۳۰۴ بوده که در مدل های مختلف بر روی محصولات نصب گردیده است. همچنین این محصول قابلیت استفاده از ظروف بنماری پلاستیکی بستنی های آماده را دارا می باشد. در صورت نیاز به افزایش حجم بارگیری مواد غذایی از جمله بستنی، امکان استفاده از ظروف بنماری تا عمق حداکثر ۱۵ سانتیمتر نیز برای این محصول امکان پذیر می باشد. محصولات قابلیت چاپ بر چسب با طرح دلخواه را نیز دارا می باشند.

ICE CREAM DISPLAY FREEZER

فریزر تاپ‌ینگ بستنی

TP 1255	TP 1465	TP 1675	عناوین
A	A	A	رده مصرف انرژی
4.25	3.79	5.71	مصرف انرژی (kwh/24h)
355/280	430/340	500/400	حجم خالص/ناخالص (L)
126×67×86	147×67×86	168×67×136	ابعاد خارجی (ارتفاع×عمق×عرض)
112×53×70	133×53×70	157×53×70	ابعاد داخلی (ارتفاع×عمق×عرض)
مشخصه های کلی			
سیستم خنک کننده			
دستی	دستی	دستی	سیستم خنک کننده
-24 ~ -12	-24 ~ -12	-24 ~ -12	پنج درجه
رنگ و روغن با پوشش رنگ الکترواستاتیک			
PVC آلومینیوم	PVC آلومینیوم	PVC آلومینیوم	رنگ و روغن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
ورق گالوانیزه مقاوم به ضربه			
4-6	2-9	0-12	جنس بدنه داخلی
20	20	20	تعداد ظروف بنماری 4/1-3/1
110/100	119/109	130/119	وزن قابل تحمل هر طبق (Kg)
4	4	4	وزن خالص/ناخالص (Kg)
280	300	440	کلاس آب و هوا
24	36	48	توان (W)
12	6	---	مجموع گنجایش ظروف 1/3 (L)
54	48	42	مجموع گنجایش ظروف 1/4 (L)
24	18	18	گنجایش بارگیری برای کاننیر 40 فوت
Low E تک لایه	Low E تک لایه	Low E تک لایه	گنجایش بارگیری برای کاننیر 20 فوت
LED دارای	LED دارای	LED دارای	نوع سیستم روشنایی
---	---	---	سیستم روشنایی
مکانیکی	مکانیکی	مکانیکی	فصل درب
نوع ترموسواتات			